



your local global brand

SÄKERHETS DATABLAD

Utfärdat: 14/04/2011 Revisionsnr: 1

Sida 1 av 3

GULFCUT DTR

GLFMW7013

1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Namnet på ämnet: Gulfcut DTR

Produkt nr: GLFMW7013

Namnet på bolaget/företaget: Hansen Racing AB

Box 8004, 163 08 Spånga, Sweden

Tel: +4684745000 Fax: +4684745005

E-mail: info@gulfoil.se

Hemsida: www.gulfoil.se

Telefonnummer för nödsituationer: 112 (Giftinformationscentralen)

2. FARLIGA EGENSKAPER

Produkten är inte klassad som farlig vid normal användning.

Huvudsakliga faror: Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

Långvarig eller omfattande hudkontakt med produkten kan resultera i hudsjukdomar.

Risken för hudsjukdomar kan ökas om produkten har blivit förorenat.

Kontaminering med metallspån gör att sannolikheten för hudirritation ökar.

3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

Huvudsakliga beståndsdelar:	Vikt%	EINECS/CAS	Symbol(er) R-fras(er)
ALKANES, C14-17, CHLORO	10-30%	287-477-0/ 85535-85-9	[-] R64; [-] R66; [N] R50/53

Annan information: Se kapitel 16 för R-frasernas betydelse.

4. FÖRSTA HJÄLPEN (ÅTGÄRDER)

Hudkontakt: Avlägsna omedelbart alla nedsmutsade kläder och skor om inte dessa har fastnat i huden.

Tvätta genast med mycket tvål och vatten.

Ögonkontakt: Skölj ögat under rinnande vatten i 15 minuter. Konsultera en läkare.

Förtäring: Framkalla inte kräkning. Skölj munnen med vatten. Konsultera en läkare.

Inandning: Avlägsna den skadade från ytterligare exponering under iakttagande av egen säkerhet.

5. BRANDBEKÄMPNINGÅTGÄRDER

Släckmedel: Alkoholsäkert skum. Koldioxid. Torr kemiskt pulver.

Särskilda faror vid exponering: : Under brandförhållanden bildas farliga gaser.

Särskild skyddsutrustning: Använd sluten andningsapparat.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Personliga skyddsåtgärder: Vi hänvisar till avsnitt 8 i säkerhetsdatabladet för personliga skyddsåtgärder.

Miljöskyddsåtgärder: Släpp inte ut ämnet i avlopp eller vattendrag. Omhändertag spill genom inneslutning.


Saneringsmetoder: Absorberas i torr jord eller sand. Flytta till förslutbar och märkt avfallsbehållare för omhändertagande enligt lämplig metod.

7. HANTERING OCH LAGRING

Hantering: Se till att området har tillräcklig god ventilation.

Lagringsbetingelser: Förpackningen förvaras väl tillsluten.

Lämplig förpackning: Stålfat.

 <p>your local global brand</p>	SÄKERHETS DATABLAD	
	Utfärdat: 14/04/2011 Revisionsnr: 1	Sida 2 av 3
GULFCUT DTR	GLFMW7013	

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGT SKYDD

Tekniska åtgärder: Se till att området har tillräcklig god ventilation.

Andningsskydd: Personlig andningsskyddsutrustning behövs normalt inte.

Handskydd: Skyddshandskar.

Ögonskydd: Skyddsglasögon med sidoskydd.

Hudskydd: Skyddskläder.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Kokpunkt/intervall°C: >200

Relativ densitet: 1.38-1.42

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Stabilitet: Stabil under normala förhållanden.

Förhållanden att undvika: Värme.

Material att undvika: Baser. Starkt oxiderande ämnen. Alkaliska jordmetaller.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Effekter och symptom av korttidsexponering:

- **efter inandning** : Inandning av dimma kan orsaka andningsirritation.

- **efter förtäring** : Förtäring kan orsaka illamående, kräkning samt diarré.

- **efter hudkontakt** : Långvarig eller upprepad kontakt med huden förstör de naturliga hudfetterna och kan ge upphov till eksem.

- **efter kontakt med ögonen** : Milt irriterande vid direktkontakt.

12. EKOLOGISK INFORMATION

Ecotoxicity: GULFCUT DTR PASTE

DAPHNIA 48H EC50 0.006 mg/l

Rörlighet: Olöslig i vatten.

Bioackumuleringsförmåga: Saknar bioackumuleringsförmåga.

Andra skadliga effekter: Giftigt för vattenlevande organismer.


13. AVFALLSHANTERING

Metoder för omhändertagande: Flytta till lämplig behållare - skall omhändertagas av företag med specialistkompetens vad gäller för denna typ av avfall.

OBS: Observera eventuell förekomst av ytterligare lokala eller nationella bestämmelser angående avfallshantering.

14. TRANSPORTINFORMATION

Produkten är inte UN eller ADR klassad.

	SÄKERHETS DATABLAD	
	Utfärdat: 14/04/2011 Revisionsnr: 1	Sida 3 av 3
GULFCUT DTR	GLFMW7013	

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

Farosymboler: Miljöfarlig.



Riskfraser: R51/53: Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

Skyddsfraser: S1/2: Förvaras i låst utrymme och oåtkomligt för barn.

S57: Förvaras på lämpligt sätt för att undvika miljöförorening.

S61: Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda instruktioner / varuinformationsblad.

Beståndsdelar: ALKANES, C14-17, CHLORO

Observera: Ovanstående information framhäver endast de viktigaste bestämmelserna som specifikt tillämpas på produkten som beskrivs i säkerhetsdatabladet. Observera eventuell förekomst av ytterligare bestämmelser som bör tillämpas. Vi hänvisar till alla tillämpliga nationella, internationella och lokala föreskrifter och bestämmelser.

16. ANNAN INFORMATION

Riskfraser i avsnitt 3: R64: Kan skada spädbarn under amningsperioden.

R66: Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

R50/53: Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

Friskrivningsklausul: Ovanstående information bör vara korrekt men utger sig inte för att vara allomfattande och bör därför endast användas som vägledning. Företaget kan inte hållas ansvarig för eventuella skador som uppstår som följd av hantering av eller kontakt med ovanstående produkt.