



your local global brand

Gulf Harmony ZF AW

Zinkfri hydraulolja

GLF3555 - GLF3558

Produktbeskrivning

Gulf Harmony ZF AW är en högpresterande asklös (zinkfri) antiwear hydraulolja utvecklad för hydraulsystem som arbetar med höga tryck under måttliga till svåra förhållanden i mobila och industriella applikationer. Oljan är formulerad av högkvalitativa basoljor och noggrant utvalt asklöst additivpaket som ger mycket bra skydd mot oxidationsnedbrytning, rost och korrosion och slitage. Gulf Harmony ZF AW har överlägsen skumkontroll, vatten- och luftavskiljande förmåga.

Rekommenderad användning

Gulf Harmony ZF AW rekommenderas för användning i moderna hydrauliska system och på marknaden förekommande pumpar (kugghjuls-, axialkolv-, ving- och andra hydraulpumpar) som opererar med höga tryck. Oljan rekommenderas även för smörjning av lager, spindlar, hydrostatiska transmissioner och annan industriell smörjning. Den asklösa och zinkfria formuleringen passar speciellt till äldre hydraulsystem med silverpläteringar och i ekologiskt känsliga miljöer.

Egenskaper - fördelar

- Utmärkta zinkfria antiwear egenskaper.
- Lämplig för stort sett alla hydraulpumpar.
- Mycket oxidationsstabil.
- Enastående vatten- och luftsepareringsförmåga som ger problemfri drift.
- Ökad livslängd på olja och hydrauliska installationer.
- Kompatibel med packningsmaterial.

Godkännanden

Denison – TP 30560: HF-0 för ISO VG 32 / HF-1 för ISO VG 46 / HF-2 för ISO VG 68

Specifikationer

ISO 11158 HM, DIN 51524/2 HLP, AFNOR NFE 48-603 HM, Eaton (Vickers) M-2950-S / I-286-S
Cincinnati Machine - P-68 för ISO VG 32 / P-69 för ISO VG 68 / P-70 för ISO VG 46

Typiska data	GLF3555	GLF3556	GLF3557	GLF3558
ISO Viskositet	22	32	46	68
Viskositet vid 100 °C, cSt	4,3	5,3	6,7	8,6
Viskositetsindex	98	100	101	99
Flampunkt, °C	186	202	210	218
Lägsta flyttemperatur, °C	-24	-24	-24	-24
Densitet vid 15°C, kg/m ³	865	870	874	881

Ovan specificerade egenskaper är typiska för produkten men mindre variationer kan förekomma som dock inte påverkar produktens egenskaper.

Säkerhetsblad finns att tillgå på www.gulfoil.se

www.gulfoil.se